

新製品

可搬式ディーゼルエンジン発電機 NES シリーズ

NES 300TK



第3次排出ガス対策型・低騒音型



丈夫で長持ち NES シリーズに大容量低燃費の 300TK が新登場！

業界 No.1 低燃費

燃料消費量
【50%負荷時】
29.5 L /50Hz
32.5 L /60Hz

【75%負荷時】**42.2 L /50Hz**
46.2 L /60Hz


※300kVA/60Hz・オイルガード付
仕様での比較

大容量
燃料タンク
490L
長時間連続運転！



NETIS登録オイルガードを標準装備
NETIS 登録製品公共工事受注も加点で有利に！

【仕様】 NES300TK

交流発電機		エンジン					
周波数	Hz	50	60	機関名称	コマツ SAA6D125E-5-B		
出力	kVA	270	300	総排気量	L	11.04	
電圧	V	200/400	220/440	定格出力	kW	234 259	
電流	A	779/390	787/394	回転速度	min-1	1500 1800	
コンセント	A	15x2個		燃料タンク容量	L	490	
本体寸法(LxWxH)	mm	4,000x1,445x1,940		燃料消費量	75%負荷	L/h	42.2 46.2
乾燥質量	kg	4,830			50%負荷	L/h	29.5 32.5
運転整備質量	kg	5,350		 <ul style="list-style-type: none"> ●本カタログ内容は、2017年8月現在のものです。 ●本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。 ●本機の取扱いは事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守りください。 ●お客様による本機の改造、他機器、機材の負荷については必ず弊社に相談ください。 *オプションは別途、確認ください。			
音響パワーレベル(LwA)	dB	101					
7m騒音値(60Hz)	dB	72					

日本車両

機電本部営業総括部

<http://www.n-sharyo.co.jp>

TEL(052)623-3320

■札幌グループ/(011)887-5080 ■北日本グループ/(022)288-2530 ■東日本グループ/(03)6688-6808 ■中部グループ/(052)623-3314
■大阪支店/(06)6341-4455 ■九州グループ/(092)572-7332 ■広島出張所/(082)545-5162 ■高知出張所/(088)860-1119