



全自動ミキシングプラント

特長

- ・当社オリジナルの八角形ミキサーで攪拌効率大幅アップ
- ・ミキサー内部のセメント固着が軽減され、洗いを大幅カット
- ・各種設定・動作状況は、タッチパネル式モニターを採用
- ・多種多様な工法に対応できる豊富なラインナップ

OHMUシリーズ High-speed Mixing Plant

ミキサーの高速攪拌により、ベントナイト泥水・粘性の高い配合の作液が可能!!
様々な工法に対応できるミキシングプラント

ラインアップ

OHMU-1000



OHMU-1300



OHMU-1500



標準仕様

		OHMU-1000	OHMU-1300	OHMU-1500
本体	外形寸法	L3100×W2100×H2600	L3100×W2100×H2600	L3500×W2350×H2600
	重量	3.800kg	3.900kg	4,600kg
ミキサー	攪拌容量	1,000L	1,300L	1,500L
	槽容量	1,500L	1,900L	2,200L
	モータ	18.5kw	18.5kw	22kw
	回転数	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz
	排出口	200A自動バタフライバルブ	200A自動バタフライバルブ	250A自動バタフライバルブ ×2ヶ所
アジテータ	攪拌容量	2,000L	2,000L	3,000L
	槽容量	2,300L	2,300L	3,500L
	モータ	2.2kw	2.2kw	2.2kw
	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz
	排出口	80A手動バタフライバルブ ×2ヶ所	80A手動バタフライバルブ ×2ヶ所	80A手動バタフライバルブ ×2ヶ所
水槽	容積	1,800L	1,800L	2,500L
	給水配管	100A	100A	100A×2
	給水ポンプ	5.5kw 2,000L/min	5.5kw 2,000L/min	5.5kw 2,000L/min×2台
その他	コンプレッサ	0.4kw	0.4kw	0.75kw
	安全装置	インターロック・パトライト 安全手摺・昇降梯子	インターロック・パトライト 安全手摺・昇降梯子	インターロック・パトライト 安全手摺・昇降梯子
作液能力		24m ³ /h ^{※1} 34m ³ /h ^{※2}	25m ³ /h ^{※1} 36m ³ /h ^{※2}	43m ³ /h ^{※2}